FICHE PRODUIT

Longe simple à absorbeur d'énergie HiiGARD, crochet d'échafaudage

HIIGARD CONFORME À CSA Z259.11-17

DESCRIPTION

Longe simple HiiGARD en polyester de grade industriel, avec absorbeur d'énergie, petit crochet standard en acier et crochet d'échafaudage en acier à l'autre extrémité. Conforme à la norme CSA Z259.11-17. Offerte en 4 et 6 pi.



- Petit crochet standard en acier du côté de l'absorbeur d'énergie
- Crochet d'échafaudage en acier à l'autre extrémité
- Ouverture des crochets de 21 mm (5/8 po)
- Largeur de sangle de 28 mm (1 1/10 po)
- Capacité de 68,1 à 140 kg (150 à 310 lb)
- Déploiement maximal de l'absorbeur de 1,35 m (4 pi 5 po)
- Gaine de protection des étiquettes
- Matériau polyester de grade industriel
- Couleur noire
- Offerte en longueurs de 1,2 m (4 pi) et 1,8 m (6 pi)

AVANTAGES

- Conçue pour les structures tubulaires, raccordement direct sans accessoire
- Durabilité éprouvée sur les chantiers de construction
- Étiquettes réglementaires protégées contre l'usure
- Recommandée pour les travailleurs qui se raccordent à des échafaudages ou à des éléments tubulaires

Référence	Longueur m (pi-po)	Capacité de charge minimale kg (lb)	Capacité de charge maximale kg (lb)
HG-1540CLSL/4	1,2 (3' 11")	68,1 (150)	140 (309)
HG-1540CLSL/6	1,8 (5' 11")	68,1 (150)	140 (309)