

DESCRIPTION

Nouvelle plate-forme avec portillon à fermeture automatique type «saloon».

Plate-forme de travail conçue pour tous les travaux jusqu'à 3,50 m (11') de hauteur.

Idéale pour les travaux du second oeuvre tels que installation électrique, peinture, pose de menuiserie.

S'utilise pour les travaux sous-plafond ou en façade en intérieur comme en extérieur.

Portillon antichute à retour automatique de type «saloon».

Marches antidérapantes de 80 mm (3").

Plate-forme antidérapante spacieuse de 41 x 44 cm (16" x 17").

2 ans de garantie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Patin antidérapant élargie
- Poche porte-outils profonde
- Hauteur de dégagement de 45 cm (17")
- Stabilisateur à réglage millimétrique (à partir d'une hauteur plate-forme d'un mètre)
- Plinthe de 10 cm (4")
- Crochet anti-soulevement
- Hauteur de dégagement de 45 cm (17")
- Roues de déplacement 150 mm (6") non porteuses et non tûchables
- Largeur de passage 485 mm (19")
- Profondeur de marche 80 mm (3")



AVANTAGES

Hyper légère avec sa conception en tube - 25% moins lourd.

Facile à transporter dans l'utilitaire : 30 cm (11") de large replié.

Mobile sur tous les chantiers avec ses roues Ø 150 mm (6").



Référence	Désignation	Nombre de marches	Hauteur de plateforme (')	Hauteur travail (')	Largeur base (")	Longueur repliée (')	Ecartement (')	Poids (lb)
EECAGEEKOMAX2M	GEEKO.MAX à 2 marches	2	2	8	27	6	3	29,00
EECAGEEKOMAX3M	GEEKO.MAX à 3 marches	3	2	9	27	7	4	31,00
EECAGEEKOMAX4M	GEEKO.MAX à 4 marches	4	3	10	27	8	4	35,00
EECAGEEKOMAX5M	GEEKO.MAX à 5 marches	5	4	11	27	9	5	42,00
EECAGEEKOMAX6M	GEEKO.MAX à 6 marches	6	5	11	27	9	5	44,00