BUILDMAN® ÉCHELLE EN ALUMINIUM



CARACTÉRISTIQUES



CAPUCHONS D'EXTRÉMITÉ NON MARQUANTS



ÉCHELONS AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE



CROCHETS DE SÉCURITÉ FAITS D'ALUMINIUM POUR UN USAGE INTENSIF



PIEDS AUTONIVELANTS AVEC PICS D'ENCRAGE ET BASES EN CAOUTCHOUC

ALUMINIUM

TYPE IA 300 LB

OPTION

BRAS STABILISATEURS POUR ÉCHELLE À COULISSE
(E-ACCSOAP)

ÉCHELLE À COULISSE EN ALUMINIUM

CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	HAUTEUR	LONGUEUR DES SECTIONS	LONGUEUR D'EXTENSION MAXIMALE	PORTÉE MAXIMALE**	POSITION LA PLUS HAUTE	MODÈLE
TYPE IA 300 LB	16 PI	8 PI	13 PI 4 PO	16 PI 2 PO	9 PI 5 PO	E-ELAB16T1A
	20 PI	10 PI	17 PI 4 PO	20 PI 1 PO	13 PI 4 PO	E-ELAB20T1A
	24 PI	12 PI	21 PI 4 PO	23 PI 11 PO	17 PI 2 PO	E-ELAB24T1A
	28 PI	14 PI	25 PI 4 PO	27 PI 10 PO	21 PI 1 PO	E-ELAB28T1A
	32 PI	16 PI	29 PI 4 PO	31 PI 8 PO	24 PI 11 PO	E-ELAB32T1A
	36 PI	18 PI	32 PI 4 PO	34 PI 7 PO	27 PI 10 PO	E-ELAB36T1A
	40 PI	20 PI	35 PI 4 PO	37 PI 5 PO	30 PI 8 PO	E-ELAB40T1A

*Capacité de charge : Incluant l'utilisateur et les matériaux **Portée maximale : Calculée avec une personne de 5'-9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

ASSEMBLÉ AU CANADA · ASSEMBLÉ AU CANADA ·